

REAL MIG 200 BLACK (N24002N) СВАРОГ



REAL MIG 200 BLACK (N24002N)— инверторный сварочный аппарат для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Инвертор выпущен в уникальном дизайне и в ограниченном количестве. Отличается от стандартной модели REAL MIG 200 (N24002N) стильным дизайном, расширенной комплектацией.

Внимание! У данного аппарата обновлённый дизайн корпуса. Технические характеристики и комплектация остались прежними. В продаже также присутствуют аппараты с предыдущим дизайном корпуса.

Аппараты просты в применении и надежны в процессе эксплуатации

Отличительными особенностями аппарата являются:

- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Сварка алюминия

- Регулировка индуктивности
- Сварка порошковой проволокой
- Холостой прогон и дожигание сварочной проволоки
- Сварка ММА
- Уникальный дизайн
- Расширенная комплектация

REAL MIG 200 работает от однофазной питающей сети 220 В

- Аппарат адаптирован к российским условиям и обеспечивает устойчивую работу в широком диапазоне напряжения сети от 160 до 270 В. Предельные значения сетевого напряжения могут составить— 150 В
- Инвертор может работать от автономных электростанций, генераторов, необорудованных цифровыми инверторами. Подключение возможно через удлинитель большой длины, с правильно подобранным сечением кабеля— чтобы исключить потерю мощности
- Евроразъем для быстрого подключения горелки
- Благодаря разъему ОКС 35-50 мм силовые выходы при работе не нагреваются
- Быстрая смена полярности для MIG/MAG и сварки самозащитной порошковой проволокой

Аппарат REAL MIG 200 имеет классическую систему управления:

1. Светодиодный индикатор питающей сети
2. Светодиодный индикатор перегрева
3. Регулировка индуктивности

4. Регулировка скорости подачи проволоки
5. Регулировка напряжения на дуге
6. Переключатель режимов сварки MIG/MAG — MMA
7. Регулировка сварочного тока для MMA сварки

Надежный механизм подачи проволоки

- REAL MIG имеет встроенный механизм подачи проволоки, рассчитанный на катушку D 200, весом 5 кг
- Мощный электромотор и двухроликовый механизм подачи проволоки обеспечивает плавный и безрывковый процесс сварки на всех этапах
- Ролики, которые идут в комплекте аппарата позволяют работать со сварочной проволокой сразу с тремя сечениями: 0,6 – 0,8 – 1,0 мм
- Аппарат оснащен функцией протяжки проволоки, что позволяет протянуть проволоку по каналу горелки не расходуя газ
- Функция дожигания сварочной проволоки позволяет регулировать вылет сварочной проволоки относительно сварочного наконечника
- На дверце бункера расположена таблица с настройками для MIG и MMA сварки. Также указана информация по установке катушки с проволокой и регулировки зажатия сварочной проволоки. Это особенно полезно для тех, кто только начинает осваивать сварку
- Механизм подачи проволоки поддерживает горелки длиной 5 м, без ухудшения качества сварки

Производительная система вентиляции

Система охлаждения сварочного аппарата обеспечивает максимальный обдув греющихся компонентов, что обеспечивает бесперебойную устойчивую работу при температуре 25° без отключения по перегреву

Комплект поставки:

- Горелка PRO MS 15 в сборе, 3 м— 1 шт.
- Комплект ЗИП для сварочной горелки— 1 шт.
- Ролик 0.6/0.8 — 1 шт
- Ролик подающий V 0.8/1.0(установлен на аппарате) —1 шт.
- Рукав газовый Ø6.4м — 1 шт.
- Электрододержатель 200 А в сборе с кабелем 2 м, разъемы ОКС 35-50— 1 шт.
- Клемма заземления 200 А в сборе с кабелем 3 м— 1 шт.
- Маска «Хамелеон»— 1 шт.
- Краги— 1 шт.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт.

Ключевые преимущества в комплекте поставки

В комплекте поставляется современная сварочная маска

Маска оснащена светофильтром с запатентованной технологией **TRUE COLOR®**, которая передаёт естественные цвета, снижает утомляемость глаз и помогает дольше сохранять концентрацию в самые ответственные моменты работы.

Оптический класс 1/1/1/2, благодаря которому маска обеспечивает максимальную четкость, равномерный обзор по всей площади светофильтра и отсутствие оптических искажений.

Режим зачистки с внешним управлением: быстрое переключение с режима сварки на режим зачистки без необходимости снимать маску.

Усиленный фиксатор угла наклона маски — что уменьшает риск его поломки.

Характеристики маски

Модель	A35
Технология цветопередачи	True Color
Сменная батарея	CR2032

Регулировка затемнения	Внешняя 4-8/9-13
Количество оптических датчиков	2
Светлое состояние светофильтра, DIN	3
Оптический класс	1/1/1/2
Регулировка времени просветления	Да
Регулировка чувствительность датчиков	Да
Размер смотрового окна	96x39
Минимальный ток срабатывания (TIG)	5A
Функция зачистка	да

Классические перчатки из высококачественного спилка класса А

Швы перчатки:

- прошиты огнеупорной кевларовой нитью;
- вставки из спилка для усиления шва.

Материал подкладки:

- твил - это плотная и прочная хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения.

Швы подкладки:

- подкладка сшита по типу **«перчатки»**, все пальцы прошиты.

Обновлённая рукоятка горелки

Эргономичная форма рукоятки позволяют комфортно удерживать горелку даже в крагах, а благодаря силиконовым вставкам снижается вероятность выскальзывания горелки.

Шарнирное соединение повышает удобство вращения горелки во время работы. Также обеспечивается лучшее соединение между рукояткой и металлической пружиной. Надежная металлическая пружина исключает перегибание кабеля и обеспечивает более плавную подачу проволоки в любом положении горелки.

Силовой кабель выполнен из меди высокой чистоты с сечением 14 мм², что позволяет работать на повышенных токах сварки.

Почему мы гарантируем исправную работу оборудования в течение 5 лет?

SMT-технология

SMT - Surface mount technology. Эта технология позволяет выпускать массовые изделия с высоким качеством паяных соединений. Платы, изготовленные с использованием этой технологии, обеспечивают более быстрый способ монтажа компонентов. SMT-технология обеспечивает прочные соединения, идеально подходящие для компонентов, находящихся под нагрузкой.

Платы оборудования Сварог произведены на автоматизированной линии с использованием SMT-технологии, что обеспечивает высочайшее качество и повторяемость изделий.

Современные компоненты

Температура и влажность воздуха в зависимости от времени суток, года и месторасположения изменяются в широком диапазоне. Увеличение влажности, а в предельных случаях и конденсация влаги, приводят к ухудшению диэлектрических свойств изоляционных материалов печатных плат. Печатные платы оборудования значительно

подвержены влиянию окружающей среды, таких как пыль, грязь, влага. Это может стать причиной различных отказов в работе оборудования.

При производстве оборудования ТМ Сварог применяется монтаж электронных компонентов с технологией покрытия печатных плат специальным лаком, защищающим их от пыли и повышенной влажности. Это позволяет оборудованию безотказно работать в тяжелых условиях.

Неизменное качество

При производстве сварочного оборудования Сварог используются конвейеры поточной механизированной и автоматической линий сборки.

Аппараты имеют минимальную, практически невозможную вероятность брака, их качество постоянно, а зависимость от человеческого фактора минимизирована.

Посмотрите видео об оборудовании, чтобы узнать больше

Миллионы покупателей выбирают оборудование Сварог

-

Сварог более 18 лет на российском рынке. За это время зарекомендовала себя как производитель надежной техники, которой доверяют

- Сварог занимает второе место по узнаваемости бренда среди российских торговых марок. Согласно независимым исследованиям «Модель выбора сварочного оборудования» 2021 г.
- В течение 5 лет гарантийного периода покупатель может бесплатно устранять дефекты оборудования путем его ремонта или замены дефектных частей на новые при условии, что дефект возник по вине Производителя.
- Сварог обладает самой широкой сервисной сетью среди российских брендов и насчитывает более 300 авторизованных сервисных центров, что значительно сокращает сроки сервисного обслуживания сварочной техники Сварог по всей России.

Характеристики

Артикул: N24002N

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город