

REAL TIG 200 P (W2J1) СВАРОГ



REAL TIG 200 P (W2J1)— инверторный сварочный аппарат для аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном (DC) токе, ручной дуговой сварки (MMA) на постоянном (DC) токе. Аппарат позволяет сваривать низкоуглеродистые, легированные, нержавеющие, медные, разнородные стали и сплавы.

Компактный и легкий аппарат с возможностью подключения педали управления и полной циклограммой сварки.

Основные преимущества REAL TIG 200 P (W2J1)

- Подключение педали— педаль управления сварочным током служит для включения и выключения сварочной дуги и регулировки тока в процессе сварки
- Импульсный режим сварки делает сварочный процесс более контролируемым, позволяет управлять выделяемым теплом в основной металл и получать сварное соединение нужного качества и производительности

- Режим TIG Cold позволяет минимизировать тепловложения в свариваемый металл, а также уменьшить деформации и зону термического влияния после сварочного процесса. Цвет шва можно получить ярко серебристого цвета.
- Сварка MMA— работает с большинством типов покрытых, в том числе специализированных электродов: УОНИИ 13/55, LB-52U и др.

Аппарат позволяет сваривать низкоуглеродистые, легированные, нержавеющей, медные, разнородные стали и сплавы

Функциональные особенности REAL TIG 200 P (W2J1)

- Простая и понятная циклограмма сварки позволяет быстро и легко настроить аппарат даже новичку в сварочном деле
- Высокочастотный поджиг дуги
- Режимы работы горелки 2T/4T
- Режим MMA сварки с функциями регулируемого ARC Force, Hot Start, Antistick

Толщина свариваемого металла (стыковое соединение, проход с одной стороны, без

зазора):

- **для режима TIG— до 7 мм,**
- **для режима MMA— до 4 мм.**

Конструктивные преимущества

Надежный и долговечный инструмент для сварочных мастерских и работы на объектах

- Платы управления покрыты слоем защитного лака для дополнительной защиты от загрязнений, что продлевает срок эксплуатации
- Аппарат компактный и легкий — его вес составляет 7.1 кг
- Яркая индикация параметров силы тока, перегрева, сети
- Быстросъёмные соединения для горелки (газ, управление).

REAL TIG 200 P (W2J1) работает от однофазной питающей сети 220 В

- Аппарат адаптирован к российским условиям и обеспечивает устойчивую работу в широком диапазоне напряжения сети от 160 до 270 В

- Благодаря разъему ОКС 35—50 мм силовые выходы при работе не нагреваются

Бесперебойная устойчивая работа при температуре 40°

- Аппарат оснащен интеллектуальной системой охлаждения и мощным вентилятором, создающим поток воздуха более 10 м/с. Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума. Эта функция особенно востребована, когда работы производятся в небольших помещениях, или, если в местах проведения работ есть металлические стены.
- Туннельный обдув силовой части увеличивает эффективность охлаждения.

REAL TIG 200 P (W2J1) имеет классическую систему управления:

1. Цифровой дисплей для отображения параметров сварки
2. Кнопка выбора режимов сварки
3. Регулятор параметров
4. Циклограмма сварки
5. Кнопка выбора работы сварочной горелки в режиме TIG 2T/4T
6. Кнопка выбора параметров импульсного режима TIG DC

Области применения

- Изделия из профильной и круглой трубы, листового и сортового проката. Для сварки изделий из углеродистой

стали: ворота, заборы, калитки, двери, лестницы, козырьки, мангалы, коптильни, столы, стулья и мебели в стиле Лофт, сварка элементов кузнечного производства, решетки на окна, подставки для цветов.

- Изделий из нержавеющей стали: печи и баки для воды, колосники для мангалов и печей, элементы ректификационных колонн и баков, перила и поручни для бассейнов, полотенцесушители, выхлопные системы для автомобилей, сварка труб и паропроводов, элементы интерьера/экстерьера и посуды
- Изделия из чугуна, латуни, бронзы, меди титана: ремонт самоваров, навесные агрегаты для мотоблоков и мотокультиваторов, токопроводные шины и другие спец. изделия.

Комплект поставки

1. Сварочный инверторный аппарат REAL TIG 200 P (W2J1)— 1 шт.
2. Сварочная горелка WP-26 в сборе,4 м—1 шт.
3. Клемма заземления 200 А в сборе с кабелем ,3 м— 1 шт.
4. Комплект ЗИП—1 шт.
5. Руководство по эксплуатации и паспорт—1 шт.

Характеристики

Артикул: W2J1

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город