

REAL MIG 250 (N2A7) СВАРОГ



REAL MIG 250 (N2A7) - это полуавтоматический сварочный аппарат для профессиональной и промышленной сварки, он рассчитан на использование проволоки диаметром 1,2 мм и обеспечивает стабильную дугу и глубокий провар.

Аппараты просты в применении и надежны в процессе эксплуатации

Отличительными особенностями аппарата являются:

- REAL MIG 250 (N2A7) — это мощный полуавтомат, работающий от сети 220 В, что делает его оптимальным решением для мастерских и производств без доступа к промышленной сети 380 В.
- Аппарат поддерживает работу со сварочной проволокой диаметром до 1,2 мм и обеспечивает уверенный провар металла толщиной до 8 мм за один проход.
- Компактный, надёжный и готовый к серьёзным задачам.
- Установка катушек с проволокой D 300 и D 200 на 20 и 5 кг, розетка 36 В для подогревателя газа.

REAL MIG 250 (N2A7) работает от питающей сети 220 В

- Аппарат функционирует от однофазной сети 220 В с рабочим диапазоном напряжения 160–270 В, позволяя использовать его даже в условиях нестабильного электроснабжения.
- Благодаря продуманной схеме питания и защите от перегрузки, устройство стабильно работает как в условиях мастерских, так и на строительных площадках.

Удобная система управления:

Панель управления REAL MIG 250 (N2A7) оснащена интуитивно понятными органами управления и цифровым дисплеем, обеспечивая точную настройку параметров сварки. Ниже представлены элементы панели и их функции:

1.

Регулятор напряжения на дуге: позволяет точно установить сварочное напряжение для оптимального качества шва.

2. **Регулятор скорости подачи проволоки / силы сварочного тока:** регулирует скорость подачи проволоки в режиме MIG и силу тока в режимах MMA и TIG.
3. **Регулятор индуктивности:** обеспечивает настройку жёсткости дуги, влияя на глубину провара и разбрызгивание металла.
4. **Кнопка холостого прогона проволоки:** позволяет подать проволоку без включения дуги для быстрой замены или настройки.
5. **Переключатель режимов работы горелки 2Т/4Т:** выбирает между двухтактным и четырёхтактным режимами работы горелки.
6. **Переключатель режимов сварки MIG/MMA/TIG:** позволяет выбрать необходимый режим сварки.
7. **Цветной дисплей индикации параметров сварки:** отображает текущие настройки и параметры сварки для удобства контроля.
8. **Индикатор перегрева:** индикатор перегрева подогревателя защитного газа.

Дополнительные функции:

- **Регулируемое время дожигания проволоки:** настраивает время, в течение которого проволока продолжает подаваться после завершения сварки, обеспечивая качественное завершение шва.
- **Регулируемое время продувки газом до и после сварки:** позволяет установить время подачи защитного газа до начала и после завершения сварки для предотвращения окисления шва.
- **Сброс настроек к заводским:** возвращает все параметры к заводским значениям.
- **Калькуляция времени работы аппарата:** отображает общее время работы аппарата, что удобно для планирования обслуживания.
- **Функция Antistick, автоматическое снижение силы сварочного тока:** до минимального во избежание залипания электрода во время сварки.
- **Функция VRD снижающая выходное напряжение холостого хода:** до безопасного уровня, когда сварочный аппарат включен, но сварка не проводится. Применяется в помещениях с повышенной влажностью.
- **Функция Arc Force** реализована в режиме MMA и предназначена для повышения стабильности сварочной дуги при работе покрытыми электродами, особенно на малых токах. Во время сварки система автоматически

регулирует сварочный ток при коротком замыкании дуги — это позволяет избежать залипания электрода к изделию.

Бесперебойная устойчивая работа при температуре 40 °C

- Аппарат стабильно функционирует при температуре от -15 до +40 °C, а туннельная система охлаждения силовой части эффективно отводит тепло, обеспечивая продолжительную работу без перегрева.
- Интеллектуальная система охлаждения активирует вентиляторы по мере необходимости, продлевая срок службы компонентов.

Комплект поставки:

- Сварочный аппарат REAL MIG 250 (N2A7) — 1 шт.
- Сварочная горелка TECH MS 15 (5 м) — 1 шт.
- Клемма заземления с кабелем (3 м) — 1 шт.
- Ролик подающий V Ø1,0/1,2 — 2 шт.
-

Хомут 9-16 мм — 1 шт.

- Газовый рукав Ø8 (3 м) — 1 шт.
- Паспорт и руководство по эксплуатации — 1 комплект

Характеристики

Артикул: N2A7

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город