

REAL ARC 630 (Z321) СВАРОГ



REAL ARC 630 (Z321)— инверторный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА) на прямой и обратной полярности и строжки, также при температурах до -30°C.

Аппараты просты в применении и надежны в процессе эксплуатации

Отличительные особенности:

- Напряжении холостого хода более 80 В позволяет производить уверенный поджиг при любом типе обмазки электродов
- В режиме строжки, благодаря большому запасу мощности силовой части, сила тока может достигать 750 А, что позволяет применять угольные электроды диаметром более 12 мм
- ВАХ аппарата (вольт-амперная характеристика) имеет четко выраженный штыковой характер, это позволяет применять аппарат при производстве особо ответственных конструкций

- Автоматическое определение подключения пульта ДУ

Промышленное исполнение инвертора позволяет применять его в загрязненных и тяжелых условиях.

- Повышенная пылезащищенность, благодаря раздельному исполнению силовой части и плат управления, позволяет работать в сильно запыленных или тяжелых промышленных условиях
- Силовая часть построена на IGBT модулях, такое решение применяется для техники работающей при больших и длительных нагрузках
- Дроссель увеличенных размеров повышает стабильность сварочных параметров и позволяет существенно снизить разбрызгивание свариваемого металла
- Применение классической системы крепления проводников к силовой части облегчает обслуживание узлов аппарата
- Большое количество фильтров значительно снизило уровень высокочастотных помех в проводке, что позволяет применять оборудование возле высокочувствительной техники без влияния на ее работу
- Наличие транспортных колес и рым-болтов для такелажных работ делают оборудование мобильным

Аппарат REAL ARC 630 (Z321) имеет удобную систему управления и дисплей для

отображения параметров сварки:

1. Индикатор сварочного тока показывает значение силы сварочного тока
2. Индикатор защиты от перегрузки по току загорается при высоком напряжении в сети
3. Индикатор перегрева сварочного инвертора
4. Индикатор напряжения дуги показывает напряжение дуги сварочного тока
5. Регулятор сварочного тока
6. Регулятор Arc Force при сварке на малых токах повышает сварочный ток для предотвращения залипания электрода
7. Регулятор Hot Start при начале сварки повышает сварочный ток, что упрощает процесс зажигания сварочной дуги
8. Тумблер переключения режима MMA и Стrojки позволяет переключать аппарат в режимы Стrojки и MMA

Комплект поставки:

- Электрододержатель в сборе 500 А в сборе с кабелем 3 метра — 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 500 А в сборе с кабелем 3 метра — 1 шт.
- Ключ шестигранный — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.

Характеристики

Артикул: Z321

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город