

STANDART MIG 350 (J1601) СВАРОГ



STANDART MIG 350 (J1601)— инверторный сварочный аппарат для механизированной сварки в среде защитных инертных и активных газов (MIG/MAG). Инвертор представлен в декомпактном исполнении, что позволяет увеличить радиус его действия, не передвигая источник питания.

Аппараты просты в применении и надежны в процессе эксплуатации

Отличительными особенностями аппарата являются:

- Регулировка индуктивности
- Холостой прогон сварочной проволоки
- Смена полярности, сварка порошковой проволокой
- Режим работы горелкой 2Т и 4Т
- Легкий выносной подающий механизм

- Регулировка заварки кратера
- Возможность использования катушки D300

STANDART MIG 350 работает от питающей сети 380 В

- STANDART MIG 350 имеет прочный металлический корпус с удобной ручкой для переноски
- Инвертор имеет выносной механизм подачи проволоки, что позволяет увеличить радиус выполнения работ, не передвигая источник питания
- Благодаря разъему ОКС 35-50 мм силовые выходы при работе не нагреваются

Удобная система управления:

1. Цифровой дисплей для отображения силы тока
2. Индикатор сети загорается, когда аппарат включен
3. Светодиодный индикатор перегрева
4. Светодиодный индикатор перегрузки по току
5. Цифровой дисплей для отображения напряжения на дуге
6. Регулятор индуктивности
7. Регулятор напряжения заварки кратера
8. Регулятор тока заварки кратера
9. . Включение подачи газа
10. Переключатель режимов 2Т и 4Т

Надежный механизм подачи проволоки

- Возможность использования катушки D300 весом 20 кг
- Мощный электромотор и четырехроликовый механизм подачи проволоки обеспечивает плавный и безрывковый процесс сварки на всех этапах
- Ролики, которые идут в комплекте аппарата позволяют работать со сварочной проволокой сразу с тремя сечениями: 0.8 – 1.0 – 1.2 мм

Бесперебойная устойчивая работа при температуре 40°

- Встроенный вентилятор и система охлаждения сварочного аппарата обеспечивает максимальный обдув греющихся компонентов, что обеспечивает бесперебойную устойчивую работу при температуре 40° без отключения по перегреву
- На задней панели расположена розетка 36 В для подключения подогревателя газа и защитный предохранитель, который срабатывает при выходе из строя подогревателя редуктора

Комплект поставки:

- Подающее устройство WF-23A— 1 шт
- Горелка в сборе TECH MS 36, 3 м— 1 шт
- Клемма заземления в сборе 400 А, 3 м— 1 шт
- Комплект соединительных кабелей, 4 м— 1 шт

- Редуктор с подогревом— 1 шт
- Ролик 1.0/1.2 — 2 шт
- Ролик подающий V 1.0/1.2(установлен на аппарате) —2 шт
- Рукав газовый Ø9, 3м — 2 шт
- Комплект ЗИП— 1 шт

Посмотрите видео об оборудовании, чтобы узнать больше

Характеристики

Артикул: J1601

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город