

STANDART MIG 2000 (N280) СВАРОГ



STANDART MIG 2000 (N280)— инверторный сварочный аппарат для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA). Аппарат размещается на тележке с поворотными колесами со специальной площадкой для крепления газового баллона.

Аппараты просты в применении и надежны в процессе эксплуатации

Отличительными особенностями аппарата являются:

- Бесперебойная работа при продолжительных нагрузках
- Регулировка индуктивности
- Смена полярности, сварка порошковой проволокой
- Возможность использования катушки D300 весом 20 кг

- Разъем подключения «Spool gun» горелки
- Розетка 36 В для подогревателя газа
- Функция дожигания проволоки и холостой прогон проволоки
- MMA сварка

STANDART MIG 2000 работает от питающей сети 200 В

- STANDART MIG 2000 имеет прочный металлический корпус
- Для удобства аппарат оснащен тележкой с поворотными колесами, на который также устанавливается баллон с газом
- Благодаря разъему ОКС 35-50 мм силовые выходы при работе не нагреваются

Удобная система управления:

1. Регулятор сварочного тока для MMA
2. Регулятор напряжения на дуге
3. Цифровой дисплей для отображения напряжения на дуге
4. Цифровой дисплей для отображения силы тока
5. Кнопка переключения типа горелок: Стандартная и «Spool gun»
6. Кнопка выбора способа сварки
7. Регулятор скорости подачи сварочной проволоки
8. Кнопка холостого прогона сварочной проволоки
9. Светодиодный индикатор перегрева

10. Индикатор сети загорается, когда аппарат включен

Надежный механизм подачи проволоки и удобное расположение катушки

- Возможность использования катушки D300 весом 20 кг
- Мощный электромотор и двухроликовый механизм подачи проволоки обеспечивает плавный и безрывковый процесс сварки на всех этапах
- Ролики, которые идут в комплекте аппарата позволяют работать со сварочной проволокой сразу с тремя сечениями: 0.6 – 0,8 – 1.0 мм

Бесперебойная устойчивая работа при температуре 40°

- Встроенный вентилятор и система охлаждения сварочного аппарата обеспечивает максимальный обдув греющихся компонентов, что обеспечивает бесперебойную устойчивую работу при температуре 40° без отключения по перегреву
- На задней панели расположена розетка 36 В для подключения подогревателя газа и защитный предохранитель, который срабатывает при выходе из строя подогревателя редуктора

Комплект поставки:

- Горелка в сборе TECH MS 25, 3 м— 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м— 1 шт.
- Редуктор с подогревом— 1 шт.

- Ролик подающий V 0.8/1.0 (установлен на аппарате) —1 шт
- Рукав газовый Ø 9, 4м — 1 шт
- Комплект ЗИП— 1 шт.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт.

Характеристики

Артикул: N280

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город