

TECH TIG 250 P AC/DC (E102) СВАРОГ



TECH TIG 250 P AC/DC (E102)— инверторный сварочный аппарат для аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном и переменном токе. Сварочные работы можно проводить как в обычном, так и в импульсном режиме. Инвертор также могут применяться для ручной дуговой сварки (ММА).

Аппараты удобны в применении и надежны в процессе эксплуатации

Отличительными особенностями аппарата являются

- Режим импульсной сварки с регулируемым базовым и максимальным током и частотой импульса
- Сварка алюминия на переменном токе
- ММА сварка с регулировкой форсажа дуги
- Регулировка баланса полярности
- Режим работы 2Т и 4Т

- Подключение педали и пульта ДУ

TECH TIG 250 P AC/DC (E102) работает от питающей сети 380 В

- Многофункциональный сварочный аппарат с режимом аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном (DC) и переменном токе (AC), ручной дуговой сварки (MMA) на постоянном (DC) и переменном токе (AC) и импульсные режимы для TIG сварки позволяют получить сварочный процесс более контролируемым, и как следствие уменьшить деформации металла после сварки
- Аппарат позволяет сваривать низкоуглеродистые, легированные, нержавеющей, медные, латунные и разнородные стали и сплавы, а также алюминий и его сплавы
- Широкий выбор функций и параметров сварки позволяет получить сварное соединение высокого качества

Аппарат TECH TIG 250 P AC/DC (E102) имеет удобную систему управления

1. Кнопка переключения режимов импульсного и безимпульсного
2. Кнопка выбора способа сварки AC и DC
3. Выбор способов сварки
4. Выбор режима сварки 2T и 4T
5. Кнопка включения аппарата
6. Дисплей индикации параметров сварки
7. Индикатор сети
8. Индикатор перегрева
9. Регулятор предварительного продува газа

10. Регулятор пикового тока
11. Регулятор базового тока
12. Регулятор времени спада тока
13. Регулятор продува газа после сварки
14. Регулятор баланса полярности
15. Регулятор заполнения импульса
16. Регулятор частоты импульса
17. Регулятор форсажа дуги

Производительная система вентиляции

Система охлаждения сварочного аппарата обеспечивает максимальный обдув греющихся компонентов, что обеспечивает бесперебойную устойчивую работу при температуре 25° без отключения по перегреву

Комплект поставки:

- Горелка в сборе TS 20, 4 м— 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м— 1 шт.
- Комплект ЗИП— 1 шт.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт.

Характеристики

Артикул: E102

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город