

TECH MIG 350 P (N316) СВАРОГ



TECH MIG 350 P (N316)— сварочный инвертор для промышленной механизированной сварки в среде защитных газов и их смесях MIG/MAG, а также ручной дуговой сварки MMA.

Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату.

Аппараты удобны в применении и надежны в процессе эксплуатации

Отличительными особенностями аппарата являются:

- Синергетическая система управления
- Память на 64 ячейки для режимов MIG/MAG, MIG/MAG Pulse и MIG/MAG D Pulse
- Регулируемые заполнение и частота импульса MIG/MAG D Pulse
- Сварка MMA с регулируемой функцией Hot Start
- Режимы работы: прихватка MIG, 2T, 4T

- Регулировка индуктивности и тока завершения сварки
- Холостой прогон и дожигание сварочной проволоки
- Регулируемое время нарастания и спада тока
- Стандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг
- Интеллектуальная система охлаждения

TECH MIG 350 P работает от питающей сети 380 В

- TECH MIG 350 P DSP имеет прочный металлический корпус
- Блочная система на прочной тележке: источник сварочного тока, подающее устройство и теплообменник
- Евроразъём подключения горелки
- Благодаря разъему ОКС 35-50 мм силовые выходы при работе не нагреваются

Удобная система управления:

1. Цифровой дисплей параметров сварки
2. Цифровой дисплей параметров сварки
3. Кнопка выбора режимов сварки
4. Выбор параметров сварки
5. Кнопка выбора продувки газа
6. Кнопка выбора памяти для режимов MIG/MAG, MIG/MAG Pulse и MIG/MAG D Pulse. Количество ячеек 64 шт.
7. Регулятор параметров сварки
8. Выбор диаметра сварочной проволоки

9. Настройка параметров сварки
10. Выбор защитного газа
11. Выбор свариваемого металла
12. Выбор параметров сварки
13. Кнопка выбора способа сварки

Надежный механизм подачи проволоки

- Мощный четырехроликовый механизм для работы с любыми видами сварочной проволоки диаметром от 0,8 мм до 1,6 мм.
- Закрытый кожух, обеспечивающий защиту от попадания инородных предметов и пыли в механизм.
- Стандарт катушки D300, максимальный вес – 20 кг, диаметр – 300 мм.
- Поворотный узел для комфортной работы с возможностью снятия устройства для перемещения одним движением

TECH MIG 350 P комплектуется устройством подачи сварочной проволоки и блоком водяного охлаждения

- Устройство имеет удобную ручку для перемещения механизма, на ось возможна установка катушек с проволокой весом до 20 кг
- Выносное подающее устройство с возможностью использования удлинителя до 15 м.
- Удобный евразъём для подключения сварочной горелки
- Регулировка холостого прогона проволоки, скорости подачи проволоки и рабочего напряжения
- На задней панели предусмотрены разъёмы для подключения газа, для подключения управления от источника

питания и силовой разъём для подключения источника питания

Бесперебойная устойчивая работа при температуре 40°

- Аппарат оснащен интеллектуальной системой охлаждения и мощным вентилятором, создающим поток воздуха более 10 м/с. Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума. Особенно эта функция понравится в тех случаях, где работы производятся в небольших помещениях, или присутствуют металлические стены, шум вентилятора не будет отвлекать от работы
- На задней панели расположена розетка 36 В для подключения подогревателя газа и защитный предохранитель, который срабатывает при выходе из строя подогревателя редуктора

Комплект поставки:

- Инверторный сварочный аппарат— 1 шт.
- Устройство подачи проволоки— 1 шт.
- Кулер— 1 шт.
- Тележка транспортная— 1 шт.
- Цепочка для фиксации баллона— 1 шт.
- Горелка в сборе TECH MS 240, 3 м — 1 шт.
- Регулятор с подогревателем— 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 500 А, 3 м— 1 шт.
- Комплект соединительных кабелей, 2 м— 1 шт.

- Комплект ЗИП— 1 шт.
- Ролик подающий VØ 1.2/1.6 (2 шт.), Ролик подающий VØ 1.0/1.2 (2 шт.), Ролик подающий VØ 0.8/1.0 (2 шт.), Ролик подающий U 1.2/1.6 (2 шт.), Ролик прижимной гладкий (2 шт.)
- Ролик подающий U 1.0/1.2 (установлен на аппарате)— 2 шт.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт.

Посмотрите видео об оборудовании, чтобы узнать больше

Сварог №1 в России по количеству аттестованного в НАКС сварочного оборудования за 2021 - 2022 годы

Сварочное оборудование Сварог, сертифицированное НАКС, может быть использовано для сварки ответственных конструкций с особыми требованиями к сварному шву

Сварог в реестре аттестованного сварочного оборудования

- На сегодняшний день Сварог № 1 по количеству аттестованного сварочного оборудования в сравнении с брендами-конкурентами
- Аппараты НАКС КСМ (Конструкции Стальных Мостов)

- Более 30 моделей сварочных инверторов Сварог аттестовано НАКС

Характеристики

Артикул: N316

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город