

У—30/АР—40—4 (УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ, АРГОН) СВАРОГ



Регулятор расхода газа универсальный У—30/АР—40—4 с поверенным манометром и датчиком расхода — крупногабаритная модель в прочном латунном корпусе, предназначенная для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянного заданного расхода при питании постов и установок в среде защитных газов (углекислый газ, аргон), а также в смежных технологических процессах.

Класс точности расходомера 10, класс точности манометра 2,5.

Оснащён поверенным манометром (срок поверки 2 года) и датчиком расхода. Предназначены для работы в интервале температур от **-20 до +60 °С**. Изготовлен в соответствии с требованиями **ГОСТ Р 54791-2011**.

Поставляется в полной комплектации. **Гарантия — 2 года.**

КЛАССИФИКАЦИЯ (БУКВЕННО-ЦИФРОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ) РЕГУЛЯТОРОВ:

- **Редуцируемый газ:** «У» – углекислый газ, «АР» – аргон, «У»/«АР» – углекислый газ/аргон.
- **Количество ротаметров (расходомеров):** «1Р» – 1 ротаметр (расходомер), «2Р» – 2 ротаметра (расходомера).
- **Наличие встроенного подогревателя:** «П-220-Р» – 220 вольт с заземлением, «П-36-Р» – 36 вольт.

- **Наибольшая пропускная способность (л/мин):** например, «**У-30**» – 30 л/мин; «**АР-40**» – 40 л/мин.
- **Обозначение принадлежности серии:** «**М**» – малогабаритный, «**5 крупногабаритный**» – корпус выполнен из алюминия, «**4 крупногабаритный**» – корпус выполнен из латуни, «**TECH CONTROL UNI**», «**PRO CONTROL крупногабаритный, профессиональная линейка**» – корпус выполнен из латуни.

Ключевые особенности У-30/АР-40-4

- Корпус регулятора испытан давлением 70 МПа
- Входной фильтр из латуни установлен для надежной защиты редуцирующего узла регулятора
- Манометр является средством измерения. Предельное рабочее давление отмечено красной чертой
- Необходимый расход газа устанавливается по соответствующей ему шкале: красная шкала для аргона и смесей на его основе, черная— для углекислого газа.
- Межповерочный интервал— 2 года
-

Подходит для использования с баллонами с рабочим давлением до 20 МПа

Конструктивные преимущества

1. Сертифицированное СИ
2. Красная черта— максимально допустимое рабочее давление
3. Размеры и типы соединений согласно российским стандартам
4. Дробеструйная обработка корпуса
5. Увеличенный срок эксплуатации благодаря латунной вставке в алюминиевой крышке корпуса
6. Увеличенный ресурс эксплуатации благодаря утолщенной эластичной мембране

Характеристики

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город